

FICHE TECHNIQUE



Séparez les éléments avant de trier

APPUI EASYFIX CD60

Description

Fabriqué en France, l'appui intermédiaire Easyfix CD60 est une solution spécialement conçue pour l'isolation des murs par l'intérieur sur ossature en profilé CD60. Il se distingue par sa robustesse, grâce à sa conception. Disponible en 2 tailles (140 et 200), il s'adapte aux besoins spécifiques de chaque projet.

Caractéristiques

- **Matériau composite renforcé :** l'appui est fabriqué en matière composite renforcé, assurant une excellente solidité mécanique et une résistance à long terme.
- **Tête avec clé de fixation :** excellente tenue à l'arrachement et aux chocs, repositionnable sans outils, avec rupteur de pont thermique.
- **Compatible profilés CD60 :** conçu spécifiquement pour les ossatures en CD60.

Informations

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Tapée de menuiserie (mm)	Épaisseur laine	Condi.	Poids (kg)	L x l x h (mm)	Crt/palette	Prix public U/HT	Code EAN
03065	APPUI EASYFIX CD60-140	Rénovation/neuf	170-180	120 - 140	30 pcs	2,6	300 x 218 x 156	120	67,50 €	3701748800538
03066	APPUI EASYFIX CD60-200	Rénovation/neuf	170-230	140-200	30 pcs	3,0	300 x 218 x 156	120	70,00 €	3701748800545

APPUI EASYFIX CD60

► Applications :

L'appui Easyfix CD60 est conçu pour l'isolation des murs par l'intérieur sur ossature CD60, en neuf comme en rénovation :

- Aménagement d'une isolation intérieure sur ossature métallique CD60.
- Adaptation à différentes épaisseurs de laine grâce aux 2 tailles disponibles (140, 200).
- Fixation sur tous types de support de mur (parpaing, béton, brique, bois).

Avantages :

- Suppression des ponts thermiques pour une meilleure performance énergétique.
- Fixation fiable et durable, même en cas de choc.
- Pose simple et rapide, sur tous types de fourrures et de supports muraux.


Mise en oeuvre :



1. Fixer le support i sur le rail ou sur le mur




2. Pose de la laine



3. Régler la tête puis la clipser avec la clé



4. Pose de la fourrrue



Rendu final



Vidéo explicative