

FICHE TECHNIQUE



SUSPENTE EASYTOP FERMETTE CD60

Description

Fabriquée en France, la suspente Easytop fermette CD60 est une solution dédiée à l'isolation des combles sur ossature en profilé CD60. Elle offre la possibilité de fixer la membrane pare-vapeur avec l'aménagement d'un vide allant de 30 mm à 80 mm.

Caractéristiques

- **Produit robuste** : fabriquée en polyamide renforcé, la suspente présente une forte résistance aux chocs et aux impacts, avec une excellente solidité mécanique.
- **Ergonomique** : simple d'utilisation, elle facilite la fixation de la membrane tout en laissant un vide technique de 30 à 80 mm.
- **Compatible profilés CD60** : conçue spécifiquement pour les ossatures en CD60.

Informations

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Épaisseur laine	Condi.	Poids (kg)	L x l x h (mm)	Crt/palette	Prix public U/HT	Code EAN
03089	Suspente Fermette EASYTOP CD60	Rénovation/neuf	30-80	25 pcs	1,5	230 X 230 x 160	150	71,25 €	3701748800606

SUSPENTE EASYTOP FERMETTE CD60

► Applications :


Notre Suspente Fermette Easytop CD60 est conçue pour l'isolation des combles en charpente, sur ossature en profilé CD60 :

- Aménagement d'un espace technique ou ajout d'une seconde couche d'isolant.
- Fixation solide de la membrane pare-vapeur, avec un vide technique ajustable de 30 à 80 mm.


Avantages :

- Passage facilité des gaines et installations techniques grâce au vide ajustable.
- Solidité et résistance aux chocs, pour une tenue fiable dans le temps.
- Installation rapide et intuitive, sans complexité de pose.
- Intégration harmonieuse sur ossature CD60, pour diverses configurations de charpente.


Mise en oeuvre :



1. Insérer la vis dans la tige de la suspente Easytop Fermette CD60




2. Fixer la suspente Easytop Fermette CD60 sur la charpente



3. Régler la tête puis la clipser



4. Ajouter la fourrure



Rendu final



Vidéo explicative