

## FICHE TECHNIQUE



### SUSPENTE ACOUSTIQUE EASYCALM

#### Description

Fabriquée en France, la suspenste acoustique EasyCalm atténue les vibrations et micro-vibrations transmises depuis l'extérieur, pour un plafond plus silencieux et plus confortable. Sa fixation s'adapte aussi bien en pose horizontale qu'en pose verticale, pour s'ajuster à toutes les configurations de chantier. Fabriquée en plastique 100% recyclable, elle s'inscrit dans une démarche durable sans compromis sur la performance.

#### Caractéristiques

- **Rupture du pont thermique** : une conception qui limite les déperditions de chaleur au niveau des points de fixation.
- **Traitement acoustique des fréquences de 10 à 16 Hz**, pour une atténuation efficace des bruits et vibrations.
- **Vissage avec embout** : mise en œuvre rapide, sans réglage fastidieux.
- **Double position de fixation (horizontale et verticale)** : s'adapte à toutes les configurations de plafond.

#### Informations

| Réf   | Désignation                      | Type de bâtiment | Condi. | Poids (kg) | L x l x h (mm)<br>carton | Crt/<br>palette | Prix<br>public<br>U/HT | Code EAN      |
|-------|----------------------------------|------------------|--------|------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| 03047 | Suspenste Acoustique<br>Easycalm | Rénovation/neuf  | 25 pcs | 1,2        | 230 x 230 x 160          | 150             | 82,50 €                | 3701748800378 |

# Suspente Acoustique Easycalm

## ► Applications :

La suspente Acoustique EasyCalm s'installe directement sur les fourrures F45 et F47, en position horizontale, ou en position verticale. Le système de vissage garantit une fixation précise dès la première pose, sans outillage complexe.


## Avantages :

- **Atténuation des vibrations et micro-vibrations** extérieures pour un meilleur confort acoustique.
- **100% recyclable.**
- **Gain de temps** et pose simplifiée

## Mise en oeuvre :



1. Fixer la suspente sur la charpente



2. Visser les écrous à l'arrière



3. Positionner le cavalier et visser jusqu'au moins au repère minimum



4. Mettre la Fourrure



Rendu Final



Vidéo explicative