



FICHE TECHNIQUE



SUSPENTE ACOUSTIQUE RT EASYCALM CD60

Description

Fabriquée en France, La suspenste acoustique RT EASYCALM CD60 combine confort acoustique et étanchéité à l'air en limitant la transmission des vibrations et des micro-vibrations, intérieures comme extérieures. Montée sur tige filetée Ø 6 mm, elle se pose latéralement contre une poutre bois ou en sous-face. Sa partie transparente permet de visualiser le réglage, ajustable avec l'embout fourni et verrouillable par deux écrous métalliques. Son système joint/contre-joint maintient la membrane pare-vapeur et contribue à la continuité de l'étanchéité à l'air. Fabriquée en plastique 100 % recyclable et compatible avec les fourrures CD60, elle supporte des charges de 4

Caractéristiques

- **Fonction RT : maintien de la membrane pare-vapeur par système joint / contre-joint.**
- **Pose latérale contre une poutre bois ou en sous-face.**
- **Partie transparente pour visualiser précisément le réglage.**
- **Réglage avec l'embout fourni puis verrouillage par deux écrous métalliques.**
- **Charge supportée : de 4 à 25 kg.**
- **Fréquence de résonance : de 10 à 15 Hz.**
- **Compatible avec les fourrures CD60.**

Informations

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Condi.	Poids (kg)	L x l x h (mm) carton	Crt/ palette	Prix public U/HT	Code EAN
03051	Suspente Acoustique RT Easycalm CD60	Rénovation/neuf	25 pcs	3,0	230 x 230 x 160	150	169,50 €	3701748800705

Suspente Acoustique RT Easycalm CD60

► Applications :

La Suspente Acoustique RT EASYCALM CD60 est conçue pour les plafonds nécessitant à la fois un traitement acoustique et une continuité de l'étanchéité à l'air, en neuf comme en rénovation.

- Montage sur ossature métallique CD60.
- Pose latérale contre une poutre bois ou en sous-face.

Avantages :

- Confort acoustique
- Étanchéité à l'air
- Réglage simple et précis
- Visualisation du réglage
- Pose latérale ou sous-face
- Plastique 100 % recyclable

Embase Acoustique

Rondelle de
sécurité de
vissage minimum

Joint / contre-joint

