

## FICHE TECHNIQUE



Séparez les éléments avant de trier

## SUSPENTE ACOUSTIQUE RT EASYCALM

### Description

Fabriquée en France, la Suspente Acoustique RT EASYCALM combine confort acoustique et étanchéité à l'air en limitant la transmission des vibrations et micro-vibrations, intérieures comme extérieures. Montée sur tige filetée Ø 6 mm, elle se pose latéralement contre une poutre bois ou en sous-face. Sa partie transparente permet de visualiser le réglage, ajustable avec l'embout fourni et verrouillable par deux écrous métalliques. Son système joint/contre-joint maintient la membrane pare-vapeur et contribue à la continuité de l'étanchéité à l'air.

### Caractéristiques

- Fonction RT : maintien de la membrane pare-vapeur par système joint / contre-joint.
- Pose latérale contre une poutre bois ou en sous-face.
- Partie transparente pour visualiser précisément le réglage.
- Réglage avec l'embout fourni puis verrouillage par deux écrous métalliques.
- Charge supportée : de 4 à 25 kg.
- Fréquence de résonance : de 10 à 15 Hz.
- Compatible avec les fourrures F45 / F47.

### Informations

| Réf   | Désignation                         | Type de bâtiment | Condi. | Poids (kg) | L x l x h (mm)<br>carton | Crt/<br>palette | Prix<br>public<br>U/HT | Code EAN      |
|-------|-------------------------------------|------------------|--------|------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| 03050 | Suspente Acoustique RT<br>Easy calm | Rénovation/neuf  | 25 pcs | 2,7        | 230 x 230 x 160          | 150             | 155,00 €               | 3701748800699 |

# Suspente Acoustique RT Easycalm

## ► Applications :

La Suspente Acoustique RT EASYCALM est destinée aux plafonds nécessitant à la fois un traitement acoustique et la continuité de l'étanchéité à l'air, en neuf comme en rénovation.

- Fixation sur poutre bois, latéralement ou en sous-face.
- Maintien de la membrane pare-vapeur grâce au joint et au contre-joint.
- Réglage précis de la hauteur grâce à la partie

## Avantages :

- Confort acoustique
- Étanchéité à l'air
- Réglage simple et précis
- Visualisation du réglage
- Pose latérale ou sous-face
- Plastique 100 % recyclable

Embase Acoustique

Rondelle de  
sécurité de  
vissage minimum

Joint / contre-joint

