

FICHE TECHNIQUE



SUSPENTE ACOUSTIQUE EASYCALM CD60

Description

Fabriquée en France, la suspenste acoustique Easycalm CD60 est une solution conçue pour les ossatures métalliques en profilé CD60 et limiter la transmission des bruits et vibrations vers la structure du bâtiment. Elle supporte des charges d'exploitation de 4 à 25 kg et s'installe aussi bien en position horizontale que verticale.

Caractéristiques

- **Charge d'exploitation de 4 à 25 kg**, avec une charge de rupture de 100 kg.
- **Traitement acoustique des fréquences de 10 à 16 Hz**, pour une atténuation efficace des bruits et vibrations.
- **Compatible profilés CD60** : conçue spécifiquement pour les ossatures en CD60.
- **Rupteur de pont thermique** intégré.
- Matériau **100% recyclable**

Informations

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Épaisseur isolant (mm)	Condi.	Poids (kg)	L x l x h (mm)	Crt/palette	Prix public U/HT	Code EAN
03077	SUSPENTE ACOUSTIQUE EASYCALM CD60	Rénovation/neuf	-	25 pcs	2,2	230 X 230 x 160	150	155,00€	3701748800415

SUSPENTE ACOUSTIQUE EASYCALM CD60

► Applications :

La suspenste acoustique Easycalm CD60 est conçue pour désolidariser les ossatures métalliques en CD60 de la structure du bâtiment, dans les projets exigeant un confort sonore renforcé, en neuf comme en rénovation :

- Installation horizontale ou verticale selon la configuration du chantier.
- Réduction des transmissions de bruit et de vibrations vers la structure.
- Suppression des ponts thermiques grâce au rupteur intégré.

Avantages :

- Confort acoustique renforcé au quotidien, grâce à une atténuation efficace des bruits et vibrations.
- Suppression des ponts thermiques pour une meilleure performance énergétique.

Repère minimum

Mise en oeuvre :



1. Fixer la suspenste sur la charpente



2. Visser les écrous à l'arrière



3. Positionner le cavalier et visser jusqu'au moins au repère minimum



4. Mettre la fourrure



Rendu final



Vidéo explicative