

Séparez les éléments avant de briser**SUSPENTE PIVOT
EASYSPIN**

Description

Fabriquée en France, la suspente pivot Easyspin est un accessoire conçu pour fixer et régler rapidement les ossatures métalliques sous charpente. Elle est accompagnée d'une tige filetée de 6 mm de diamètre. Grâce à son système articulé, elle s'adapte facilement aux différentes configurations de chantier, tout en assurant un maintien stable de la fourrure et un réglage précis pour une pose propre et parfaitement alignée.

Caractéristiques

- **Système articulé :** permet de corriger les petits défauts d'angle et de s'adapter aux variations du support (dalle béton, plancher bois, poutres, charpente...).
- **Pièce transparente :** permet de visualiser la tige filetée (6 mm) et de contrôler la profondeur d'ancrage.

Informations

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Condi.	Poids (kg)	L x l x h (mm)	Crt/ palette	Prix public U/HT	Code EAN
03046	Suspente Pivot EASYSPIN	Rénovation/neuf	50 pcs	0,9	230 x 230 x 160	150	61,25€	3701748800361

SUSPENTE PIVOT EASYPIN

► Applications :

La Suspente Pivot Easyspin est utilisée pour la réalisation sous charpente, en pose horizontale comme verticale, lorsque le support (dalle béton, plancher bois, poutres, charpente) présente des irrégularités ou des contraintes d'angle nécessitant un réglage articulé.

Embase

Tige

Repère minimum à respecter




Pivotable à 90°

Avantages :


- Orientation ajustable, même sur support non perpendiculaire
- Alignement facilité pour un résultat droit et bien réglé

Mise en oeuvre :




1

1. Fixer la suspenste pivot (possibilité de la mettre à l'horizontale ou à la verticale)




2

2. Ajoutez votre tige fileté



3

3. Coupez votre tige fileté à la longueur souhaitée



4

Rendu Final



Vidéo explicative